

## TEKNISK DATABLAD

### PA 11 KONISK FASE BÅND

<b>Materiale</b>	Polyamid 11 (PA05)
<b>Karakteristik</b>	Super fleksibel konisk fase bånd med mekaniske og kemiske egenskaber, som er væsentlig bedre end LDPE og PVC. Levetiden på tapen er flere gange bedre end LDPE og PVC, idet fleksibilitet og andre mekaniske egenskaber forbliver uændret i tapens levetid.
Kemisk bestandighed:	God
Mekaniske egenskaber:	Fremragende
Slagstyrke:	Fremragende
UV- og vejrbestandighed:	Fremragende
Servicetemperatur:	-40 °C til +80 °C
Overfladehårdhed:	Shore D 53
Elasticitetsmodul:	190 MPa
Vandoptagelse:	< 1,0 %
Funktionalitet:	
- Risiko for brud:	Lav
- Forlængelse:	Lav
- Slidstyrke:	Høj
- Sammenføjning af brud:	Kan udføres på flere måder, f.eks. med metal klamper, lim eller HF svejsning (Ammson PW 1200 svejsemaskine).
<b>Dimension:</b>	
Standard:	0,5 * 1,5 * 65 mm 0,5 * 1,6 * 65 mm 0,5 * 1,8 * 65 mm 0,5 * 1,9 * 65 mm 0,5 * 2,0 * 65 mm 0,5 * 2,25 * 65 mm
Specialiteter:	Andre dimensioner fremstilles efter ønske.
<b>Farve</b>	
Standard:	Natur
Specialiteter:	Speciel farver mod tillæg
<b>Typiske anvendelser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktion af gipsplader</li></ul>
<b>Emballage</b>	Se separat oversigt over <a href="#">emballage muligheder</a>



[Dataoversigt side 2](#)

## TEKNISK DATABLAD

### DATAOVERSIGT

#### Dimension (fort.):

