

## TEKNISK DATABLAD

### WIRE FIX PE

har følgende typiske anvendelser, som har egne datablade:

- Beskyttelsesspiral

#### Materiale

High Density Polyethylen HDPE (PE04)

#### Karakteristik

Wire Fix - PE holder styr på ledninger, kabler og slanger på kontoret, i produktionen eller i hjemmet.  
Den beskytter slanger og kabler med slid og slag og sikre let rengøring under og rundt om Wire Fix - PE.  
Wire Fix - PE kan let installeres and afinstalleres og genbruges gentagende gange.

Kemisk bestandighed:

God bestandig overfor de fleste organiske opløsningsmidler og kemikalier

UV- og vejrbestandighed:

Dårlig, men kan forbedres ved til-sætning af additiver såsom kønrøg

Arbejdstemperatur:

-50 °C til +70 °C

Overfladehårdhed:


Shore D 60

Norm:

- Godkendt til fødevarerkontakt jf. FDA 21 CFR 177.1520 (USA)  
- Godkendt til medicinsk anvendelse jf. USP XXIV Class VI



### DIMENSIONER



Standard:

OD: 14 mm / ID: 12 mm / L: 8 mm

Specialiteter:

OD: 20 mm / ID: 18 mm / L: 8 mm

Andre dimensioner fremstilles efter ønske

#### Farve


Standard:

Hvid og sort

Specialiteter:

Speciel farver mod tillæg.

#### Typiske anvendelser



#### Emballage

Se separat oversigt over [emballage muligheder](#)