

TEKNISK DATABLAD

WIRE FIX PP

har følgende typiske anvendelser, som har egne datablade:

- Beskyttelsesspiral

Materiale

Polypropylen Copolymer (PP-C) – (PP08)

Karakteristik

Wire Fix - PP holder styr på ledninger, kabler og slanger på kontoret, i produktionen eller i hjemmet.
Den beskytter slanger og kabler med slid og slag og sikre let rengøring under og rundt om Wire Fix - PP.
Wire Fix - PP kan let installeres and afinstalleres og genbruges gentagende gange.

Kemisk bestandighed:

God bestandig overfor de fleste organiske opløsningsmidler og kemikalier

UV- og vejrbestandighed:

Dårlig, men kan forbedres ved til-sætning af additiver såsom kønrøg

Arbejdstemperatur:

-30 °C til +80 °C

Overfladehårdhed:


Shore D 66

Norm:

- Godkendt til fødevarer kontakt jf. FDA 21 CFR 177.1520 (USA) og EU direktiver
- Godkendt til legetøj jf. EN 71-3.1994



DIMENSIONER



Standard:

OD: 10 mm / ID: 8 mm / L: 8 mm
OD: 12 mm / ID: 10 mm / L: 8 mm
OD: 14 mm / ID: 12 mm / L: 8 mm
OD: 20 mm / ID: 18 mm / L: 8 mm

Specialiteter:

Andre dimensioner fremstilles efter ønske

Farve


Standard:

Hvid og sort

Specialiteter:

Speciel farver mod tillæg.

Typiske anvendelser



Emballage

Se separat oversigt over [emballage muligheder](#)

PALLE KNUDSEN
KUNSTSTOFFABRIK APS
NY ESBJERGVEJ 5
DK- 4720 PRÆSTØ
DENMARK

T: +45 55 99 15 30
F: +45 55 99 15 44
PKKAPS@PKKAPS.DK
WWW.PKKAPS.DK